



MONO-BAIN

Uniek elegant design in drie breedtes!

Uniek en elegant. Aan één zijde geopend. Gepatenteerd, volledig omsloten verwarmingselementen zorgen voor een comfortabele en energiezuinige stralingswarmte. Tevens leverbaar in een uitvoering met tangentieel ventilator.

Kenmerken:

- Verkrijgbaar in 3 breedtes: 40 cm, 45 cm en 55 cm.
- Verkrijgbare vermogens: 300W tot en met 900W en met (stille) ventilator van 1100W tot en met 1900W.
- Uitgevoerd met twee losse handdoekhaken.
- Elektronische thermostaat met digitaal display.
- Bij de modellen met ventilator kan het volledige vermogen ineens worden aangewend om een 'boost' te geven van 5 tot 90 minuten voor extra snelle opwarming.
- Beveiliging tegen oververhitting per lamel met automatische reset. Inclusief veiligheidsonderbreking op de ventilator.
- De modellen met ventilator zijn tevens uitgerust met een stoffilter met indicatie.
- Aluminium behuizing met witte polyester coating.
- Muurbeugels worden standaard meegeleverd.
- 230 V, 1 fase.
- Klasse II, dubbel geïsoleerd, IP 24, spatwaterdicht, CE gecertificeerd, IK08.





MONO-BAIN

Artikelno.	Vermogen W	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Gewicht kg
Mono-Bain 40 cm					
300903005	300	400	902	101	7,0
300904005	400	400	1170	101	8,9
300911005	300+800*	400	915	113	9,5
300912005	400+800*	400	1183	113	11,4
Model 45 cm					
300904804	480	450	1170	103	10,0
300906004	600	450	1485	103	12,0
300912804	480+800*	450	1183	115	12,2
300914004	600+800*	450	1498	115	14,2
Model 55 cm					
300906003	600	550	1170	111	10,5
300907503	750	550	1485	111	13,0
300909003	900	550	1800	111	15,0
300916003	600+1000*	550	1183	123	13,5
300917503	750+1000*	550	1498	123	16,0
300919003	900+1000*	550	1813	123	18,0

* uitvoering met ventilator

Model en technische wijzigingen voorbehouden.

